



# RIAD TILE

## APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS AZULEJOS ZELLIGE

### Acerca de Zellige

El Zellige es un azulejo tradicional marroquí hecho a mano con arcilla natural no refinada de la región de Fez. Es una terracota de baja combustión que se puede utilizar para todas las aplicaciones, incluyendo suelo/pared, interiores/exteriores y aplicaciones de agua (como piscinas). El Zellige debe su aspecto distintivo a ligeras variaciones de tamaño, color y otras imperfecciones.

### Cada azulejo es único

Cada azulejo Zellige es único, con una variación de color entre cada azulejo. Esta variación se debe al antiguo proceso de esmaltado en el que se utilizan las materias primas. El proceso de cocción de los azulejos Zellige a menudo provoca el cuarteamiento de la superficie de los azulejos esmaltados. El cuarteamiento es algo común en los azulejos hechos a mano, y produce una intrincada red de pequeñas grietas. Los azulejos Zellige son cincelados a mano y, por lo tanto, es común que haya una variación de tamaño. Prepárese para cierta variación de ancho, largo y espesor.

### Imperfecciones

Debido a las materias primas y a los métodos atemporales de fabricación de los azulejos Zellige, recibirá azulejos con agujeros en el esmalte y muchos de los cuales contendrán grietas, cuarteaduras y astillados en los bordes. Estos azulejos están en perfectas condiciones para ser instalados y le darán el tradicional acabado Zellige.

### Instalación

Al recibir sus azulejos, inspeccione cuidadosamente su pedido, tomando en cuenta que el aspecto característico del Azulejo Zellige proviene de la variación de color y el astillado. Riad Tile no se hace responsable de los azulejos que ya han sido instalados.

NO instale azulejos de cajas sin mezclar. Se deben mezclar los azulejos Zellige de muchas cajas diferentes para lograr la mejor mezcla general de color e imperfecciones.

Zellige es una terracota esmaltada que no necesita ser sellada. Para el Zellige Natural No Esmaltado SOLAMENTE recomendamos usar un sellador penetrante (Miracle 511 porous plus) para proteger el azulejo antes de la lechada y otra vez después de la lechada ya que la terracota no esmaltada es porosa y absorbente.

Ordenar: Mezcle todas las cajas para la variación del tono

Remojar: Remoje cada azulejo en agua durante 1-2 minutos

Preparativos: Nivele las paredes y limpie cualquier polvo o escombros

Paleta: Aplique una capa de adhesivo en la pared

Untar: Aplique otra capa de adhesivo en la parte posterior del azulejo.

Colocar: Coloque los azulejos en el adhesivo de la pared de uno en uno

Espaciar: Los bordes desiguales del Zellige requieren el uso de cuñas separadoras

Cortar: Ya sea que corte con un cortador de azulejos o con una cuchilla de diamante húmeda

Lechada: Enleche los azulejos esmaltados con Mapei Ultracolor Plus FA y los azulejos naturales no esmaltados con Mapei Flexcolor CQ

- La lechada también llenará las fisuras, las astillas y las grietas...

Limpiar: Retire el exceso de lechada y la película de lechada



# RIAD TILE

## **Zellige en pisos**

Los azulejos de Zellige pueden colocarse en pisos, en áreas de tráfico ligero donde los azulejos no estarían expuestos a impactos fuertes. Debe prestarse especial atención a la aplicación del adhesivo en el suelo y el dorso de los azulejos para garantizar una perfecta unión entre las piezas de azulejos Zellige y el subsuelo.

## **Zellige en áreas mojadas**

Para las superficies en contacto directo con el agua (como piscinas, suelos y paredes de duchas, fuentes) asegúrese de que la superficie sobre la que se colocan los azulejos sea impermeable, estable y rígida antes de la instalación de los azulejos Zellige. Utilice cemento adhesivo y lechada adecuados para estos espacios húmedos.

## **Lechada**

Recomendamos la lechada Mapei Ultracolor Plus FA para los azulejos esmaltados

Para los azulejos Zellige Natural No Esmaltados recomendamos Mapei Flexcolor CQ

El Zellige no debe utilizar juntas de lechada (debe estar unido sin juntas). Se pueden utilizar cuñas separadoras para permitir la variación de los azulejos unidos sin juntas.

## **Mantenimiento**

Los azulejos de Zellige requieren un mantenimiento mínimo. Para la mayoría de las limpiezas bastarán jabones suaves o limpiadores neutros. Los azulejos Zellige Natural No Esmaltados deberían ser sellados según sea necesario con Miracle 511 porous plus.

## **Durabilidad**

El Zellige se desgastará con el tiempo dependiendo de las condiciones del lugar. Este desgaste es normal y les da a los azulejos un aspecto hermoso.